

FICHE TECHNIQUE

Granulés Moulin Bois Énergie



- ✓ Bois issus de forêts françaises situées autour des sites de fabrication
- ✓ Production maîtrisée et qualité constante
- ✓ Granulés certifiés EN + A1
- ✓ Procédé de séchage basse température garantissant un taux de cendre inférieur à 0,4% et un fort pouvoir calorifique : PCI > 5 KWH/KG
- ✓ Housse intégrale pour un stockage en extérieur (maximum 6 mois après la date de livraison)
- ✓ Service de transports performants dédié à vos besoins

SERVICES SEP

- ✓ Livraison à domicile ou retrait sur nos sites (Alençon, Sées et Caen) sous 72h
- ✓ Vente au sac ou à la palette (65 sacs)

CARACTERISTIQUES	Moulin Bois Énergie	Certification EN+A1
Diamètre	6 mm + 1 mm	6 mm + 1 mm
Longueur	6 mm + 1 mm	6 mm + 1 mm
Masse volumétrique	650 à 750 kg/m ³	600 à 750 km/m ³
Taux d'humidité	< 9%	< 10%
Durabilité	> 98%	> 98%
Taux de cendre	< 0.5%	< 0.7%
Taux de fines	< 0.5%	< 0.5%
Pouvoir calorifique	> 5 kwh/kg	> 4.6 kwh/kg

*Tenir hors de portée des enfants. Ne pas avaler. Les pellets sont fabriqués à 100% à partir de sciures de bois. Ils ne présentent donc aucun risque lors d'une utilisation normale.

Lors du remplissage de votre appareil de chauffage, versez lentement pour éviter la formation de poussière. A utiliser uniquement dans un appareil de chauffage à granulés adapté.